

MIPRO MA-101B UHF 標準型無線喊話器



主要特點

- 內建最新 UHF PLL ACT 系列接收機模組。
- 首創避免折斷的隱藏式高效率的主動式接收天線，接收穩定距離遠。搭配各種手握式、領夾式或頭戴式發射器，聲音清晰強勁。
- 內建鋰離子電池取代鉛酸電池，使機身重量大為減輕，充電 4 小時，連續待機 10 小時以上。
- 採用高傳真、高效率的擴音電路驅動全音域喇叭，可輸入各種音源同時擴音及混合輸出。講話不費力氣，展現最清晰強勁的擴音效果。
- 便於肩掛、手提、放置桌面或架設在三腳架上使用，在教室教學、宗教集會、參觀活動解說、展覽會廣告、遊覽車導遊或遊行隊伍的指揮、選舉活動的隨身擴音、電腦多媒體的鑑聽擴音等小型場所是最方便的擴音利器！

主要規格

擴音機

放大器	Class AB，最大輸出 45 W，失真 < 1%，頻響 60 Hz ~ 15 kHz
靈敏度	正常：95 dB，最大：107 dB
喇叭	5 吋全音域喇叭
音源輸入	麥克風：Ø 6.3 mm 插座，獨立音量控制，LINE IN：Ø 3.5 mm 插座
音源輸出	LINE OUT Ø 3.5 mm 插座
攜帶與架設	肩掛、手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	外接 100 ~ 240 V AC 交換式電源及內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池（直流最大消耗功率 60 W）
充電時間	充電 4 小時
待機時間	10 小時以上
電池容量顯示	LED 充電指示燈
機箱顏色	純黑與深灰雙色配置
尺寸（長×高×寬）	160 × 178 × 285 mm
重量（含電池）	約 2.2 kg

無線麥克風接收機

內建接收機	UHF 單頻道
接收模組	具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定工作頻率
頻率範圍	UHF 480 ~ 934 MHz
頻寬及預設頻率	在頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率
搭配發射器	搭配 ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC，有線 MM-107
天線	隱藏式
認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。